



Synonyme d'**économie d'énergie**
et de *confort*

THERMO 2000 vous présente la **chaudière électrique MINI**



- Très compact : 9" x 9" x 21"
(22.9 cm x 22.9 cm x 53.3 cm)
- Idéal pour chauffer garage et sous-sol.
- Facile d'installation : multi-positions
- Gamme de puissance de 3 KW à 12 KW – 240 VAC
- Deux modèles MINI disponibles : BTH et ULTRA
- Alimentation et relais de pompe 120V de série
- Certifié CSA pour chauffage hydronique
- Alimentation 24V de série pour thermostat et autres accessoires

« **MINI BTH**

- Modulation deux stages avec aquastats (Modèles 9 et 12 kw)
- Aucune carte électronique

MINI ULTRA avec le nouveau contrôleur UltraSmart»

- Contrôleur intelligent générant des économies de chauffage et un meilleur confort
- Affichage rétro-éclairé indiquant l'état de fonctionnement
- Modulation de puissance sur 2 stages
- Ajustement semi-automatique de la température de l'eau "Mode Boost" en fonction des conditions d'opération
- Sonde de température extérieure de série
- Facilité de configuration du contrôleur en fonction du système de chauffage



Depuis plus de 30 ans, les chaudières électriques **THERMO 2000** sont réputées pour leur efficacité et fiabilité.

Chaudières Électriques

MINI BTH 120/240 VAC / 60 Hz / 1 PHASE

Modèle	Puissance kW	Puissance BTUH	Charge* Ampères	Élément(s) électrique(s)	Stage(s)
MINI BTH 3	3	10 236	12.5	1 x 3 KW	1
MINI BTH 4.5	4.5	15 354	18.8	1 x 4.5 KW	1
MINI BTH 6	6	20 478	25	1 x 6 KW	1
MINI BTH 7.5	7.5	25 590	31.2	1 x 4.5 KW, 1 x 3 KW	2
MINI BTH 9	9	30 708	37.5	2 x 4.5 KW	2
MINI BTH 12	12	40 944	50	2 x 6 KW	2

MINI ULTRA 120/240 VAC / 60 Hz / 1 PHASE

Modèle	Puissance kW	Puissance BTUH	Charge* Ampères	Éléments électriques	Stages
MINI ULTRA 6	6	20 478	25	2 x 3 KW	2
MINI ULTRA 7.5	7.5	25 590	31.2	1 x 4.5 KW, 1 x 3 KW	2
MINI ULTRA 9	9	30 708	37.5	2 x 4.5 KW	2
MINI ULTRA 12	12	40 944	50	2 x 6 KW	2

*Ajouter l'ampérage de la pompe circulatrice (Maximum 5 Amp.).

Certifié pour câble d'alimentation en cuivre et en aluminium

Connections mécanique

Entrée chaudière	¾ po. NPT	Femelle
Sortie chaudière	¾ po. NPT	Femelle
Soupape de sûreté	¾ po. NPT	Femelle
Soupape de vidange	¾ po. NPT	Femelle

Température d'opération: 50 °F à 190 °F (10 à 90 C)

Pression Maximale d'opération 30 psi (207kpa)

Dimensions

Hauteur	21.5 po
Largeur	9 po
Profondeur	9 po
Poids	40 lbs

MINI ULTRA



Contrôleur UltraSmart

MINI BTH



THERMO 2000 Inc. se réserve le droit de modifier sans préavis les contenus, le matériel, les spécifications ou les modèles décrits ou montrés dans cette brochure. Thermo 2000 est une marque de commerce de Thermo 2000 Inc. Copyright © Thermo 2000 Inc. Tous droits réservés. Imprimé au Canada 2011.

Deux ans de garantie sur les pièces et 10 ans sur le réservoir. Consultez les termes de la garantie.



1-888-854-1111
www.thermo2000.com

Thermo 2000 inc

500, 9^e Avenue
Richmond (Québec) J0B 2H0
Tél.: (819) 826-5613
Fax: (819) 826-6370
E-mail: info@thermo2000.com